

进口型 / 标准型 圆柱滚子轴承

NU 型



■ NU 型

进口产品




①代号	轴承精度	后置代号	轴承材质	
			GB	JIS
HQ-BNU	GB/T307.1 6级	E: 内部加强设计	GCr15	SUJ2
		M: 钢保持架		

产品特点: 外圈双挡边, 与滚子不可分离, 内圈无挡边, 可从两边自由脱落

订购编号示例

①代号 ②公称规格
HQ-BNU-205EM



①代号	②公称规格	d	D	E	B	r1 (min)	r2 (min)	d1	基本额定载荷		极限转速		安装尺寸				重量 Kg (参考)	
									动载荷 /KN	静载荷 /KN	脂润滑	油润滑	Ds (min)	Da (max)	ra (max)	rb (max)		
HQ-BNU	205EM	25	52	43.5	15	1	0.6	31.5	28.7	27	11000	14000	29	47	1	0.6	0.16	
	207EM	35	72	60.7	17				44	48.7	48.2	8500	10000	39			65.5	0.296
	209EM	45	85	72.1	19	1.1	1.1	54.5	61.3	64.1	6700	8000	51.5	78.5	1	1	0.424	
	210EM	50	90	77.1	20				59.5	64.1	69.3	6300	7500	56.5			83.5	0.482
	306EM	30	72	58.5	19				40.5	51.6	48.4	9000	11000	36.5			65.5	0.36
	307EM	35	80	66.3	21	1.5	1.5	46.2	65	53.3	8000	9500	41.5	72	1.5	1.5	0.472	
	308EM	40	90	75.4	23				52	80.4	78	6700	8000	48			82	0.636
	309EM	45	100	83.6	25				58.5	97.6	98.3	6300	7500	53			92	0.873
	310EM	50	110	91.7	27	2	2	65	110	113	5000	6000	59	101	2	2	1.12	

▲ 1kgf=9.8N

▲ 不承诺此产品品牌



交货期
4 工作日



优惠价
1-19 20~
100% 现询

■ NU 型




①代号	轴承精度	后置代号	轴承材质	
			GB	JIS
BNU	GB/T307.1 6级	E: 内部加强设计	GCr15	SUJ2
		M: 钢保持架		

产品特点: 外圈双挡边, 与滚子不可分离, 内圈无挡边, 可从两边自由脱落

订购编号示例

①代号 ②公称规格
BNU-205EM



①代号	②公称规格	d	D	E	B	r1 (min)	r2 (min)	d1	基本额定载荷		极限转速		安装尺寸				重量 Kg (参考)	
									动载荷 /KN	静载荷 /KN	脂润滑	油润滑	Ds (min)	Da (max)	ra (max)	rb (max)		
BNU	205EM	25	52	43.5	15	1	0.6	31.5	28.7	27	11000	14000	29	47	1	0.6	0.16	
	207EM	35	72	60.7	17				44	48.7	48.2	8500	10000	39			65.5	0.296
	209EM	45	85	72.1	19	1.1	1.1	54.5	61.3	64.1	6700	8000	51.5	78.5	1	1	0.424	
	210EM	50	90	77.1	20				59.5	64.1	69.3	6300	7500	56.5			83.5	0.482
	306EM	30	72	58.5	19				40.5	51.6	48.4	9000	11000	36.5			65.5	0.36
	307EM	35	80	66.3	21	1.5	1.5	46.2	65	53.3	8000	9500	41.5	72	1.5	1.5	0.472	
	308EM	40	90	75.4	23				52	80.4	78	6700	8000	48			82	0.636
	309EM	45	100	83.6	25				58.5	97.6	98.3	6300	7500	53			92	0.873
	310EM	50	110	91.7	27	2	2	65	110	113	5000	6000	59	101	2	2	1.12	

▲ 1kgf=9.8N

▲ 不承诺此产品品牌



交货期
4 工作日



优惠价
1-49 50~
100% 现询

C2 轴承 / 关节轴承
锁紧螺母