## 直线轴承 单衬圆法兰型/方法兰型




## 选型指南

** /Fil	型	号
华例	Code	d
标准	LBF	12

Co	de		外壳		滚珠	保持器	使用环境温度	
圆法兰型	方法兰型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	<b>区用外児温及</b>	
LBF	LBK	SUJ2	58HRC~	-	SUJ2			
LBNF	LBNK	3002	John C	镀镍	3002	树脂	−20~ 80°C	
TXZ34SP	TXZ35SP	SUS440C	56HRC~	-	SUS440C			
TXZ34SS	TXZ35SS	3034400	SORKU~		3034400	不锈钢	−20~120°C	





型号			D容差			L							
Code	d	容差		无表面 处理	有表面 处理		容差	В	Т	d2	d1	t	P. C. D
	6		12	0	0	19		28	5	3. 5	6	3. 1	20
	8		15	-0. 013	-0. 018	24		32	5	3. 5	0	3. 1	24
圆法兰型 LBF	10	0	19		0	29	0	40			1.5 7.5	4. 1	29
LBNF	12	-0. 009	-0. 009 <u>21</u> <u>23</u>	"		30		42	6	15			32
TXZ34SP	13				-0. 021	32		43	0	0 4.3			33
TXZ34SS	16		28			37		48					38
方法兰型	20		32			42		54	8	5. 5	9	5. 1	43
LBK	25	0 -0. 010	40	0 0 -0. 019 -0. 025	0 -0. 025	59		62	0	5.5			51
LBNK	30	0.010	45	0.017	0. 020	64		74	10	6. 6	11	6. 1	60
TXZ35SP TXZ35SS	35		52		•	70		82	10	0. 0		0. 1	67
	40 50	0 -0. 012	60	0 -0. 022	0 -0. 030	80		96	13	0	14	8. 1	78
		0.012	80	0.022	0.000	100		116	13	9			98

		基本额法	定负载		
d	W	C(动)N	Co(静)N		
6	22	206	265		
8	25	265	380		
10	30	372	549		
12	32	412	598		
13	34	510	784		
16	37	775	1180		
20	42	882	1370		
25	50	980	1570		
30	58	1570	2740		
35	64	1670	3140		
40	75	2160	4020		
50	92	3820	7940		

单轴 机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴 支座

固定环

## 直线轴承

直线轴承 组件

微型 滚珠衬套

无油衬套 及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠 及支座

位置 显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键


## 直线轴承 单衬侧切法兰型



选型指南

	Code		外壳		滚珠	保持器	使用环境温度	
	侧切法兰型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	使用坏児温度	
	LBH	SUJ2	58HR0~	-	SUJ2			
	LBNH	3002		镀镍	3002	树脂	-20~ 80°C	
	TXZ36SP	0110.4.400	56HR0~		0110.4.400			
ĺ	TXZ36SS	SUS440C	эонко~	_	SUS440C	不锈钢	-20~120°C	





	型号			D容差			L					
Code	d	容差		无表面 处理	有表面 处理		容差	В	Т	d2	d1	t
	6		12	0	0	19		28	5	3. 5	6	3. 1
	8		15	-0. 013	-0. 018	24		32	J	3.5		J. 1
	10	0 -0.009	19	0 -0. 016	0 -0. 021	29		40	6	4. 5	7. 5	4. 1
侧切法兰型	12		21			30		42				
LBH	13		23			32		43				
LBNH	16		28			37		48				
TXZ36SP TXZ36SS	20	0 -0.010 -	32	0 -0. 019	0 -0. 025	42	0.3	54	- 8	5. 5	9	5. 1
1,2000	25		40			59		62		5.5	9	
	30		45			64		74	10	6. 6	11	6. 1
	35	0	52	0	0	70		82	10	0.0		
	40	-0. 012	60	-0. 022	-0. 030	80		96	13	9	14	8. 1

	F		基本额定负载					
d		A	C(动)N	Co(静)N				
6	20	-	206	265				
8	24	1	265	380				
10	29	_	372	549				
12	32	-	412	598				
13	33	_	510	784				
16	31	22	775	1180				
20	36	24	882	1370				
25	40	32	980	1570				
30	49	35	1570	2740				
35	55	38	1670	3140				
40	64	45	2160	4020				

单轴 机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴 支座

固定环

直线轴承

直线轴承 组件

微型 滚珠衬套 无油衬套

及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠 及支座

位置 显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键